



For veiledning og hjelp kontakt:
Tlf: 77 66 27 00
post@avskjerming.no
www.avskjerming.no

Ved måltaking anbefaler vi bruk av metal målebånd!

Lamellgardinene levers i et stort antall farger og design med svært ulike egenskaper. De trekkes til siden ved hjelp av en snor og vendes ved hjelp av et perlekjede som begge plasseres på valgfri side av gardinen. Parkering av lamellene når de er trukket fra kan være på høyre side, venstre side eller delt (bestemmes før produksjon). Gardinene leveres med lamellbredde 63 mm (små vindu), 89 mm (de fleste vindu) og 127 mm (store vindu). 89 mm lameller er standard mens 127 mm lameller er rimeligst. De bredeste lamellene tar mest plass og krever dype foringskarmer.

Når lamellene er trukket fra har de følgende pakkebredder:

	Lamellgardin bredde					
	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	Videre økning pr 50. cm
63 mm lameller	27 cm	34 cm	42 cm	49 cm	57 cm	6,5 cm
89 mm lameller	22 cm	28 cm	33 cm	39 cm	44 cm	4,5 cm
127 mm lameller	17 cm	20 cm	23 cm	26 cm	27 cm	3 cm

Ved delt parkering må den totale pakkebredde økes tilsvarende halve bredden av lamellene (for eksempel skal pakkebredden ved delt parkering og 89 mm brede lameller økes med 4,5 cm)

Pakkebredden er blant annet praktisk å benytte når lamellgardinenes bredde skal bestemmes ved montering på listverk og gir mulighet for beregning av bredden lamellgardinene må ha for å bringe lamellene helt ut av vinduet når de er parkert.

Alternativ 1 - Lamellgardin montert i foringskarm (se tegning piler 1)

Med dette alternativet tar ikke gardinen en del av rommet men henger inne i foringskarmene. Krever fri foringskarmdybde på minimum lamellbredde pluss 1 cm .Vær obs på eventuelle vindus/dørhåndtak som opptar plass i foringen. Ta nøyaktige mål fra ytterkant til ytterkant av foringskarmen både i høyde og bredde (se piler 1). Vi trekker nødvendig klaring. Dette monteringsalternativet er ikke aktuelt dersom vinduet er innadslående. Benyttes ofte i foringskarmen ved skyvedør.

Se pakkebredde tabell for å vurdere hvor stor del av vinduet lamellene opptar når de er trukket til side.

Alternativ 2 - Lamellgardin montert på/over listverk eller i tak (se tegning piler 2)

Dette alternativet gir frie foringskarm som kan benyttes til f.eks pynt eller planter. Brukes ofte når vinduet er innadslående eller dersom dybden på foringskarmen er for liten til montering i denne.

Ta bredde mål tilsvarende alternativ 1 og legg til så mye som er nødvendig for å få lamellene ut av glass (bruk tabell med oversikt over pakkebredde). I enkelte tilfeller setter vegg eller dragere i taket begrensninger for bredden.

Høyden tas fra overkant av list over vinduet (noen ganger fra taket) og så langt ned under vinduet som man ønsker. Dersom lamellene går ned mot gulv er det vanlig å beregne 4-5 cm klaring fra lamellene og ned til gulv. På disse målene trekker vi ikke klaring.

Rom/vindu	Monterings- alternativ	Antall lamellgardiner	Lamell bredde (63, 89, 127 mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Farge	Parkeringside (hø, ve, delt)	Betjeningsside (hø, ve)

Hvilke funksjon skal lamellgardinen ha (f.eks. mørklegging, pynt, bremse lys, stoppe innsyn)

--

Fornavn:		Etternavn:	
Gate:		Postnr. og sted:	
Telefon:		E-post:	

AVSKJERMING^A_S

Solskjerming Gardiner Interiør Brannstiger