



## Måltakingsveiledning

# Rullegardiner



### Alternativ 1 – Rullegardiner montert i foringen

Ta nøyaktige mål fra ytterkant til ytterkant av foringen både i høyde og bredde (se piler 4). Vi trekker nødvendig klaring. Dette monteringsalternativet er som oftest ikke aktuelt dersom vinduet er innadslående. Med dette alternativet vil det være omtrent 15 mm åpning mellom duk og foring, duken er totalt ca 30 mm smalere en foring. Levert i modell Skylight eller med kassett og sideskinner vil skinnene dekke åpningen mellom duk og foring.

### Alternativ 2 – Rullegardiner montert på eller over lister

Dette alternativet gir best mørklegging og kan benyttes når vinduet er innadslående. Målene tas fra ytterkant av list til ytterkant av list både i høyde og bredde (se piler 5). På disse mål trekker vi ikke klaring! Breddemålet tilsvarer målet fra ytterkant til ytterkant av beslagene. Duken er omtrent 30 mm smalere. Montering over listverk bringer duken 9 mm nærmere list og gir mindre innslipp av lys.

Rom/vindu	Monteringsalternativ	Antall persiener	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Farge nr	Betjeningside	Wireføring i sidene (ja/nei)

Spørsmål, kommentarer eller utdyping av hvilke funksjon persiennene skal ha (f.eks. innsyn, varme, falming)

#### For veiledning og hjelp:

Tlf: 77 66 27 00  
 post@avskjerming.no  
 www.avskjerming.no

#### Kontaktinformasjon

Fornavn	Gate	Telefon
Etternavn	Postnr/sted	E-post